



6190

ROOF AND FOUNDATION COATING
REVESTIMIENTO DE ASFALTO LÍQUIDO

- Seals roof and masonry surfaces
• Great for foundations
• Renews worn roof surfaces
• Odorless, water cleanup

WHAT IS IT: Black Jack® Roof & Foundation Coating is a liquid applied, asphalt based coating. It is designed to penetrate and seal worn roof surfaces, foundation block walls, above or below grade and other masonry roof surfaces.

PREP THE AREA: Remove all dust, dirt, and debris. Patch all cracks or seams with Black Jack Roof Cement. Remove all rust or loose paint from metal surfaces.

HOW TO APPLY: Use brush or paint roller to spread across surface.

COVERAGE RATE: 5-gallons covers 350 sq.ft., per coat, over masonry and roof surfaces, depending on texture and porosity of surface.

CLEAN UP: Tools should be cleaned with citrus-based tar cleaner or water, when wet.

PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application of these products. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright.

CAUTION! MAY BE HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR EXTERIOR USE ONLY. USE WITH ADEQUATE VENTILATION.

Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks, and open flame. Eye, skin and respiratory irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water.

- Sella superficies de techos y de mampostería
• Ideal para cimientos
• Renueva las superficies de techos desgastados
• No tiene olor y se limpia con agua

¿QUÉ ES? El revestimiento para cimientos y techos Black Jack® es un revestimiento con base en asfalto que se aplica en forma líquida. Está diseñado para penetrar y sellar las superficies de techos desgastados, paredes de bloques de cimientos de niveles superiores o inferiores y otras superficies de mampostería.

PREPARE EL ÁREA: retire el polvo, la tierra y los escombros. Restaure todas las grietas o uniones con Cemento para techos Black Jack. Retire el óxido o la pintura suelta de las superficies de metal.

CÓMO APLICAR: use una brocha o rodillo para esparcirlo por toda la superficie.

RANGO DE COBERTURA: Esta cubeta de 18,92 litros cubre 32,5 metros cuadrados por capa, sobre superficies de techo y mampostería, dependiendo de la textura y porosidad.

LIMPIEZA: las herramientas se deben limpiar con un limpiador de alquitrán cítrico o con agua cuando está húmedo.

PRECAUCIONES: Durante la aplicación de este producto, debe usar ropa de protección y gafas de seguridad. Cuando lo transporte, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y de que la cubeta esté segura y en posición vertical.

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property (Flash Point, Weight Per Gallon, Consistency, Residue by Evaporation, Cure Time) and Value (460°F, 8.5 lbs., Brush/Spray, 44% Min., 24-48 Hours).

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Quantity (1 gallon, 4.75 gallons, 55 gallons) and Weight (9.2 lbs., 46, 495).

CALIF. PROP. 65 . WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

VOC/VOS: less than 20 g/L

ASPHALT C.A.S.# 8052-42-4 CLAY C.A.S.# 1332-58-7

Product is asbestos free.

PATENT PENDING

Limited Warranty: Gardner-Gibson, Inc. warrants that this product, when applied in accordance with our written directions in applications recommended by us as suitable for the product, is free of defects in material and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase.

© 2009 Gardner-Gibson, Inc.

Manufactured by: Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675 www.gardner-gibson.com

¡PRECAUCIÓN! DAÑO O FATAL AL INGERIRSE. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO EXTERIOR ÚNICAMENTE. APLIQUELO EN LUGARES DONDE HAYA UNA VENTILACIÓN ADECUADA.

Contiene productos basados en petróleo. Mantenga fuera de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas. Irritante a los ojos, la piel y el sistema respiratorio. En caso de contacto con los ojos, lave profusamente con agua limpia que esté a la temperatura ambiental.

CALIF. PROP. 65. ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductores. Llame al médico inmediatamente.

VOC/VOS: menos de 20 g/L

ASFALTO C.A.S.# 8052-42-4 ARCILLA C.A.S.# 1332-58-7

El producto no contiene asbesto.

PATENTE EN TRAMITE

Garantía Limitada: La Gardner-Gibson, Inc. garantiza que este producto, al aplicarse de acuerdo con nuestras instrucciones escritas en las aplicaciones recomendadas por nosotros determinadas de ser las correctas para este producto, será libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Hecho en E.U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com